



Serie

ALEXIA

Manuale d'uso
Codice UV161UI/1
rel. 5.02



ALEXIA

- Una versione:** ADESIVA o spellicolatore per stampa su carta termica non adesiva, carta termica adesiva, etichette)
- con tre portate:** **12kg - 2g** oppure **30 kg – 5g**
- ed è fornita completa di:** 1 linea seriale RS232c
1 linea per la connessione in rete ad altre Alexia (RS485)
1 connettore cassetto portamonete ed alimentazione batterie esterne 24V
- corredo composto di:** manuale d'uso
1 rotolo di carta termica
etichette per personalizzazione tasti
cavo di alimentazione
- opzioni:** Kit batterie interne di emergenza ricaricabili (autonomia circa 30 min)
Tastiera meccanica 56 tasti a corsa lunga
Tastiera a membrana rilegendaibile
Piatto bacinella



STAMPANTE

- Stampante termica grafica ad alta risoluzione (8 dots/mm)
- 37 caratteri per riga
- 1 supporto rotolo nella versione BASE utilizzabile solo per scontrini in carta termica non adesiva
- 2 supporti rotolo nella versione ADESIVA: ANTERIORE utilizzabile solo per scontrini in carta termica non adesiva
POSTERIORE per ogni tipo di carta

| VERSIONE ADESIVA | Supporto ANTERIORE | SUPPORTO POSTERIORE |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| Larghezza carta | 62,5 mm | 60 mm |
| Diametro massimo del rotolo | 60 mm | 105 mm |
| Diametro anima del rotolo | 12 mm | 40 mm |

- Velocità di stampa: 70 mm/sec (22 righe/sec.)
 - Conteggio dei chilometri di carta stampati
- ### TASTIERE
- 56 tasti meccanici a corsa breve con funzione programmabile e pelle protettiva impermeabile in poliestere (non rilegendaibile) + 7 tasti a corsa breve posizionati sopra il visore + 4 tasti operatore a destra del visore

VISORI

- 2 Visori LCD 5" monocromatici luminosi per cliente e operatore

DIMENSIONI

- Larghezza 420 mm
- Profondità 410 mm
- Altezza 610 mm
- Piatto di carico: 335 x 320 mm