



Serie

ALEXIA

Manuale d'uso
Codice UV161UI/1
rel. 5.02



ALEXIA PLUS

- Una versione:** ADESIVA o spellicolatore per stampa su carta termica non adesiva, carta termica adesiva, etichette)
- con tre portate:** **12kg - 2g** oppure **30 kg – 5g**
- ed è fornita completa di:** 1 linea seriale RS232c
1 linea per la connessione in rete ad altre Alexia (RS485)
1 connettore cassetto portamonete ed alimentazione batterie esterne 24V
- corredo composto di:** manuale d'uso
1 rotolo di carta termica
etichette per personalizzazione tasti
cavo di alimentazione
- opzioni:** Kit batterie interne di emergenza ricaricabili (autonomia circa 30 min)
Tastiera meccanica 56 tasti a corsa lunga
Tastiera a membrana rilegendaibile
Piatto bacinella



STAMPANTE

- Stampante termica grafica ad alta risoluzione (8 dots/mm)
- 37 caratteri per riga
- 1 supporto rotolo nella versione BASE utilizzabile solo per scontrini in carta termica non adesiva
- 2 supporti rotolo nella versione ADESIVA: ANTERIORE utilizzabile solo per scontrini in carta termica non adesiva
POSTERIORE per ogni tipo di carta

VERSIONE ADESIVA	Supporto ANTERIORE	SUPPORTO POSTERIORE
Larghezza carta	62,5 mm	60 mm
Diametro massimo del rotolo	60 mm	105 mm
Diametro anima del rotolo	12 mm	40 mm

- Velocità di stampa: 70 mm/sec (22 righe/sec.)
- Conteggio dei chilometri di carta stampati

TASTIERE

- 56 tasti meccanici a corsa breve con funzione programmabile e pelle protettiva impermeabile in poliestere (non rilegendaibile) + 7 tasti a corsa breve posizionati sopra il visore + 4 tasti operatore a destra del visore

VISORI

- 2 Visori LCD 5" monocromatici luminosi per cliente e operatore

DIMENSIONI

- Larghezza 420 mm
- Profondità 410 mm
- Altezza 610 mm
- Piatto di carico: 335 x 320 mm